



Станки и оборудование

06.05.2015

**ООО «АСВ-ИмпЭкс»**

Г.Москва, 101000, Уланский переулок дом 14 корпус А  
+7 495 607-5186 факс +7 495 607-0135 e-mail:info@asw.ru  
[www.asw.ru](http://www.asw.ru) [www.stanki-asw.ru](http://www.stanki-asw.ru)

## **5-ти осевой вертикальный обрабатывающий центр MICROMILL 5 - 650**



**Изготовитель:**

**Тайвань-Германия**

**Год изготовления:**

**новый**

**ЧПУ:**

**HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI**

**Цена:**

**435.900,00 EUR**

### **Основные технические параметры**

**Зона обработки:**

Техническая и ценовая информация  
Вертикальный обрабатывающий центр MICROMILL VMC 2100  
Страница 1

Ход по оси X, мм:	620
Ход по оси Y, мм:	520
Ход по оси Z, мм:	460
Угол поворота (B – ось)	- 50 / + 110°
C – ось	360°
<b>Рабочий стол:</b>	
Размер стола, мм	Ø 650
T-образные пазы, шт.	5
T-образные пазы, ширина, мм	18
T-образные пазы, расстояние м/у ними, мм	100
Макс. грузоподъемность стола, кг	300
Центральное отверстие, мм	Ø 50 H7 x 30
<b>Рабочий шпиндель:</b>	
Скорость вращения шпинделя, об/мин	12.000
Крепление инструмента	SK 40
Привод шпинделя, кВт	10 / 17,5
Привод шпинделя	непосредственный
Расстояние шпиндель-стол	150 - 610
Вылет шпинделя, мм	980
<b>Перемещения по осям:</b>	
Ось X, м/мин:	20
Ось Y, м/мин:	20
Ось Z, м/мин:	20
Ускоренный ход по осям X, Y, Z, м/мин:	36
Ускоренный ход по осям B и C, м/мин:	20
<b>Инструментальный магазин:</b>	40 мест
<b>Габариты станка:</b>	
Длина станка со стружкоудалителя, мм	3.334
Ширина, мм	2.560
Высота, мм	3.000
<b>Вес станка, кг</b>	9.200

#### **Комплектация:**

Внутреннее охлаждение через шпиндель 18 бар  
Стружкоудалитель  
Encoder для В и С - осей  
Термокомпенсация по всем осям

**Цена – склад Москва, самовывоз с НДС**

**Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления.**

**Сроки поставки до 90 дней, оплата по Договору и счету 50%-  
предоплата, 40% - по готовности станка, 10% - при поступлении  
станка в Москву**

**Гарантия 12 месяцев.**

**Генеральный директор**



**Алексей Быков**

**+7 495 607-5186**