



Станки и оборудование

ООО «АСВ-ИмпЭкс»

Г.Москва, 101000, Уланский переулок дом 14 корпус А
+7 495 607-5185 факс +7 495 607-0135 e-mail:info@asw.ru
www.asw.ru www.stanki-asw.ru

26.02.1015

Универсальный прецизионный токарно-винторезный станок LZ 250 SN



Изготовитель:

GDW, Германия

Тип:

LZ 250 SN

Год изготовления:

новый

Техническая и ценовая информация
Универсальный прецизионный токарно-винторезный станок LZ 250 SN
Страница 1

Основные технические параметры

Рабочая зона:

| | |
|--|-----|
| Высота центров, мм | 145 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 290 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 150 |
| Межцентровое расстояние DIN 806 – МК 3, мм | 500 |
| Ширина станины, мм | 220 |

Главный шпиндель:

| | |
|---|-----------|
| Головка шпинделя согласно DIN 55027, стандарт | размер 5 |
| Диаметр шпинделя в переднем подшипнике, мм | 70 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 43 |
| Внутренний конус DIN 228 (укороченный) | ME 50 |
| Упорный центр DIN 806 | МК 3 |
| Диаметр патрона стандарт (макс.), мм | 140 (160) |

Перемещения инструмента:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Поперечный ход суппорта, мм | 165 |
| Ширина салазок суппорта, мм | 140 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 115 |
| Ширина верхней каретки суппорта, мм | 98 |
| Угол поворота верхней каретки, град. | +75° / - 75° |
| Макс. сечение резца, мм | 16 x 16 |

Задняя бабка с ручным маховиком:

| | |
|---------------------------------------|------|
| Ход пиноли, мм | 85 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 45 |
| Внутренний конус задней бабки DIN 228 | МК 3 |

Привод LZ 280 (бесступенчатый AC-привод):

| | |
|--|------------|
| Скорость вращения шпинделя, мм ⁻¹ | 30 – 4.000 |
| Мощность привода (макс.) S1 / S6 – 40 %, кВт | 7,5 / 9,0 |

Диапазон подач:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Подача продольная/поперечная, мм / об | 0,025 – 0,9 |
| Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм | 0,2 – 14 |
| Инструмент, размер | A |

Габариты станка, мм : 1.340 x 855 x 1.450
Вес станка, кг прим. 950
Стандартная окраска: св. серая RAL 7035 / серая RAL 7046

Основная комплектация:

- ▶ Быстросменный резцедержатель размера А с комплектом AD2090
- ▶ Захваты для резца
- ▶ Упор на станине
- ▶ Защитный фланец для шпинделя DIN 55027-5
- ▶ 2 неподвижных центра DIN 806-МК 3
- ▶ Поводковый патрон \varnothing 160 мм для шпинделя DIN 55027-5
- ▶ Комплект сменных зубчатых колес (Кол-во зубьев 21-27-28-33-42-120)
- ▶ 1 переходная втулка ME 50/МК 3 для шпинделя
- ▶ 1 комплект инструмента для обслуживания
- ▶ 5 запасных предохранительных штифтов
- ▶ 1 комплект руководства по эксплуатации с перечнем запасных частей

Цена в основной комплектации: 42.700,00 евро

Опции:

Устройство охлаждения: 1850,00 евро

Цифровая индикация:



Цифровая индикация Heidenhain
Это позиционная цифровая индикация

- Дисплей с меню управления
- Отображение 3-х осей: продольная, поперечная и верхней каретки
- Память на 16 инструментов и 10 точек
- Суммарная кнопка для Z и Z0
- Компенсация линейных ошибок
- Переключение метрическая/дюймовая резьба

Детали крепления включительно

Цены:

3 оси LZ 250 SN: 10.650,00 EUR

2 оси LZ 250 SN: 10.370,00 EUR

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления.

**Сроки поставки до 150 дней, оплата по Договору и счету 50%-
предоплата, 40% - по готовности станка, 10% - при поступлении станка в
Москву**

Гарантия 12 месяцев.

Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, positioned below the title 'Генеральный директор'.

Алексей Быков

+7 495 607-5186