

Подбор всасывающей установки Pressovac



РАСЧЕТ ОБЪЕМА ВОЗДУХА (КУБ/М) ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ ВОЗДУХОВОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ПЕРИМЕТР Ø	100 MM	150 MM	200 MM	250 MM	300 MM	350 MM	400 MM	500 MM	600 MM
150 MM	432 м3/час	648 м3/час	864 м3/час	1080 м3/час	1296 м3/час	1512 м3/час	1728 м3/час	2160 м3/час	2592 м3/час
200 MM	576 м3/час	864 м3/час	1152 м3/час	1440 м3/час	1728 м3/час	2016 м3/час	2400 м3/час	3000 м3/час	3600 м3/час
250 MM	720 м3/час	1080 м3/час	1440 м3/час	1800 м3/час	2160 м3/час	2520 м3/час	2880 м3/час	3600 м3/час	4320 м3/час
300 MM	864 м3/час	1296 м3/час	1728 м3/час	2160 м3/час	2592 м3/час	3024 м3/час	3456 м3/час	4320 м3/час	5184 м3/час
350 MM	1008 м3/час	1512 м3/час	2016 м3/час	2520 м3/час	3024 м3/час	3528 м3/час	4032 м3/час	5040 м3/час	6048 м3/час
400 MM	1152 м3/час	1728 м3/час	2304 м3/час	2880 м3/час	3456 м3/час	4032 м3/час	4608 м3/час	5760 м3/час	6912 м3/час
500 MM	1440 м3/час	2160 м3/час	2880 м3/час	3600 м3/час	4320 м3/час	5040 м3/час	5760 м3/час	7200 м3/час	8640 м3/час
600 MM	1728 м3/час	2592 м3/час	3456 м3/час	4320 м3/час	5184 м3/час	6048 м3/час	6912 м3/час	8640 м3/час	10368 м3/час
700 MM	2016 м3/час	3024 м3/час	4032 м3/час	5040 м3/час	6048 м3/час	7056 м3/час	8064 м3/час	10080 м3/час	12096 м3/час
800 MM	2304 м3/час	3456 м3/час	4608 м3/час	5760 м3/час	6912 м3/час	8064 м3/час	9216 м3/час	11520 м3/час	13824 м3/час
900 MM	2592 м3/час	3888 м3/час	5184 м3/час	6480 м3/час	7776 м3/час	9072 м3/час	10368 м3/час	12960 м3/час	15552 м3/час
1000 MM	2880 м3/час	4320 м3/час	5760 м3/час	7200 м3/час	8640 м3/час	10080 м3/час	11520 м3/час	14400 м3/час	17280 м3/час
1200 MM	3456 м3/час	5184 м3/час	6912 м3/час	8640 м3/час	10368 м3/час	12096 м3/час	13824 м3/час	17280 м3/час	20736 м3/час
1600 MM	4608 м3/час	6912 м3/час	9216 м3/час	11520 м3/час	13824 м3/час	16128 м3/час	18432 м3/час	23040 м3/час	27648 м3/час
2000 MM	5760 м3/час	8640 м3/час	11520 м3/час	14400 м3/час	17280 м3/час	20160 м3/час	23040 м3/час	28800 м3/час	34560 м3/час

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА И РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВАКУУМНЫХ УСТАНОВОК ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМИНАЛЬНЫЕ ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ОТНОШЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКИ К СЕЧЕНИЮ ИЛИ ДИАМЕТРУ ВОЗДУХОВОДОВ). ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ТАКИХ РАСЧЕТОВ СЛУЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ И СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА, СОЗДАВАЕМЫМИ ВАКУУМНЫМИ УСТАНОВКАМИ.

Подбор всасывающей установки Pressovac




РАСЧЕТ ОБЪЕМА ВОЗДУХА (КУБ/М) ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ ВОЗДУХОВОД КРУГЛОГО Ø СЕЧЕНИЯ

ДИАМЕТР Ø	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ДИАМЕТР Ø	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ДИАМЕТР Ø	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
63 MM	226 м3/час	224 MM	1080 м3/час	560 MM	1728 м3/час
80 MM	576 м3/час	250 MM	1440 м3/час	600 MM	3456 м3/час
100 MM	720 м3/час	280 MM	1800 м3/час	630 MM	2880 м3/час
112 MM	864 м3/час	300 MM	2160 м3/час	710 MM	3456 м3/час
125 MM	1008 м3/час	315 MM	2520 м3/час	800 MM	4032 м3/час
140 MM	1152 м3/час	355 MM	2880 м3/час	900 MM	4608 м3/час
150 MM	1440 м3/час	400 MM	3600 м3/час	1000 MM	5760 м3/час
180 MM	1728 м3/час	450 MM	4320 м3/час	1120 MM	6912 м3/час
200 MM	1728 м3/час	500 MM	1728 м3/час	1200 MM	6912 м3/час

СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПРИ ПОДБОРЕ ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКИ, НЕ СТОИТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ЦЕНУ, ИБО ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ЦИФР И ДЛЯ ЭТОГО В НАШЕЙ КОМПАНИИ ПРЕДУСМОТРЕН ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ВСАСЫВАЮЩИХ (ВАКУУМНЫХ) УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ. В НАШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ВАКУУМНЫХ УСТАНОВОК С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 1 500 ДО 10 000 КУБ.М/ЧАС. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ МОЖНО [ПОСМОТРЕТЬ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ](#).

ВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИ PRESSOVAC ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ И ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ОЧИСТИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, СБОРА ГРЯЗИ И ОЧИСТКИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА ВЫПОЛНЯЕТ СВОЮ ЧАСТЬ РАБОТЫ, УДАЛЯЯ С ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КАНАЛОВ ВСЮ СКОПИВШУЮСЯ ГРЯЗЬ. ВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИ PRESSOVAC НАДЕЖНЫ И ПРОСТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ.



[HTTPS://SHOP-ONLINE.SU](https://shop-online.su)